



KVALITET BEZ KOMPROMISA!

**Radijator**  
INŽENJERING

## Kotao na pelet COMPACT 25



**Compact 25** namenjen je sagorevanju drvenog peleta prečnika 6 ili 8 mm i dužine 25 mm. Pelet mora da odgovara standardu ONORM M 7135.

Compact 25 se instalira u kotlarnice, s tim što ima prednost u situacijama gde su potrebne što kompaktnije dimenzije. Ukupna širina je 870mm a lakom demontažom može da se pretvori u dva dela, kotlovske širine 580 mm i silos 290 mm.

Montira se na klasični dimnjak minimalnog prečnika 130 mm. Dimnjak mora da zadovoljava i sve ostale standarde kao kod klasičnih kotlova.



Nominalna snaga Compact-a 25 prema standardu EN303-5 je 22,51 kW.

U okviru kotla instalirani su i odgovarajuća cirkulaciona pumpa i ekspanziona posuda od 10 litara. Kotao se isporučuje i sa mehaničkim sigurnosnim i odzračnim ventilom.

Kotao poseduje i izmenjivač za ugradnju ventila za termičko osiguranje oticanjem.

Sagorevanje peleta se vrši po principu nasipnog ložišta. Ceo proces je vođen automatikom koja dozvoljava odabir jedne od 5 nivoa snaga. Moguće je prilikući sobni termostat i isprogramirati periode starta radnih i ciklusa mirovanja za 7 dana.

# COMPACT 25



COMPACT 25		
	Jed.mere	Podaci
Nominalna toplotna snaga	KW	22.51
Max. radni pritisak	kPa	300
Probni pritisak		450
Zapremine vode u kotlu	L-cca	78
Masa kotla	kg	382
Max. Temp. Potisnog voda	°C	90
Min. Temp. Povratnog voda	°C	60
Stepen iskorišćenja	%	>92
DIMENZIJE	A	580
	A1	870
	B	785
	B1	1170
	C	1165
	ØD	130
	E	160
	F	1170
	G	90
	H	1365
D1		1"
D2		1"
D3		1/2"
D4		1/2"
D5		1/2"
D6		1/2"

\* Zadržavamo pravo izmene